



1468—90

8—90/692

Cadmium anodes.
Specifications

1468—90

18 3210-

01.01.92

01.04.9

1.1.

1.2.

1.2.1.

	-	-		1 00—500	-		
-	4,0	—0,5	10-0— -			400—1000	
	5,0	—0,5	(—5	— 10	(— 15
	6,0	—0,8	50)			100)	
-	8,0	—0,8	100—300			400^—1000	
	10,0	-1,0	(—5	— 10	(— 15
	12,0	-1,0	50)			1 00 aim)	
	15,0	-1,5					

x X X

1468—90

∴
— ;
— •
—

X.

∴
5,0X150X500

∴

5,0X150X500

1468—90

10X300x500

-

1:

10X300X500

1

1468—90

1.3.

1.3.1.

1

-

1467.

1.3.2.

,

,

-

1.3.3.

1.3.4.

1.3.4.1.

,

,

-

1.3.4.2.

. 1.2.1.

(

-

,

),

,

1.3.4.3.

1.3.5.

,

-

1.3.5.1.

,

.

1.5.4.

∴
-

- ;
, ;
;

2.

2.1.

3000 .

,
, ∴
- ;
;

2.2.

18242,

2,5%.

« » (. 2.) 18321.

2

6—50	5	1
51—150	20	2
151—280	32	3
281—500	50	4
501—1200	80	6
1201—3 2100'	125	8

5

noiBepiaior

, . 1 . 1.3.4.2,
. 2.

-
-
-

2.3.

2.4.

3.

3.1.

97,5% (AQL = 2,5%).

3.2.

15

166. 100 * 427.

97,5% (AQL = 2,5%).

3.3.

24231.

12072.0

— 12072.10

17262.1

12072.0—12072.10.

3.4.

26877.

3.5.

4.

4.1.

4.2.

	1 2,
4,0	32,«
5,0	42,04
6,0	48,,40
8,0	65,66
10,0	82,08
12,0	99,36
15,0	128,12

50 %

8,64 / 3.

1.

· , , · · ; · ·

2.

24.10.90 2672

3.

1467—71

4.

-

166—89	3.2
427—75	3.2
1467—77	1.3.1
2991—85	1.5.1
3282—74	1.5.1
3560—73	1.5.1
9557—87	1.5.1
12072.0-79	
12072.10-79	3.3
14192s—77	1.5.4
15102—75	1.5.1
15846—79	1.5.2
17262.1—78	3.3
18242—72	2.2
18321—73	2.2
18477—79	1.5.5
21140—88	1.5.1
21650—76	1.5.1
23238—78	1.5.1
24231—80	3.3
24597—81	1.5.1
26663—85	1.5.1
26877—86	3.4
48—21—777—85	1.5.1

. 14 11.90

. 15.01.91 0,5

. . . 0,5
. 7000

. - . 0,45 - . .
20 .

« »

, 123557, , ,
, , 3.

, , 39. . 1780.